Ref: 00402

Serie Schuko-typ

Schutzkontakt-Steckdosen

IP54 Schutzkontakt Anbaust. 2P+E 16A 250V blau schraubenlos - Seitenkontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	UP (Unterputz)
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	250
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P+E
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP54 Keine Dichtung erforderlich
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1,5+2,5
starrer Leiter (mm²):	1,5+2,5
Kontaktart:	Seitlich
Klemmentyp:	Schraublose Klemme
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 00402

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2011/65/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	24
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.005 x 0.22 x 0.155
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,066
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,073

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044004020
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001325

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/00402.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/00402.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/00402.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/