Ref: 01201

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Niederspannung

IP44 Kupplung 2P+E 100/130V 16A 4H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	100/130
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P+E
Uhrzeitstellung:	4
Farbe:	Gelb

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-2,5
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 01201

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	12
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.021 x 0.23 x 0.135
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,147
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,162

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044012018
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/01201.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/01201.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/01201.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/