Ref: 01605

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Kupplungsstecker 3P+E 100/130V 32A 4H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	32
Spannung (V):	100/130
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+E
Uhrzeitstellung:	4
Farbe:	Gelb

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	2,5-6
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 01605

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	5
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.026 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,238
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,262

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044016054
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC000140

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/01605.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/01605.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/01605.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/