Ref: 01703

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Kupplung 3P+N+E 57/100 75/130V 16A 4H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	57/100-75/130
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+N+E
Uhrzeitstellung:	4
Farbe:	Gelb

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-2,5
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 01703

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	10
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.167 x 1 x 0.008
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,2
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,22

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044406893
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/01703.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/01703.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/01703.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/