Ref: 02206

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Niederspannung

IP44 Kupplung 3P+N+E 120/208 144/250V 32A 9H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	32
Spannung (V):	120/208-144/250
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+N+E
Uhrzeitstellung:	9
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	2,5-6
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 02206

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	8
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.018 x 0.23 x 0.32
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,275
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,302

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044022062
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/02206.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/02206.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/02206.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/