Ref: 02351

Serie IP44-IP67 Abschaltbare

IP44-IP67 Abschaltbare Steckdosen

IP44-IP54 Abschaltbare Anbausteckdose 2P+E 200/250V 16A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	UP (Unterputz)
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	200/250
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P+E
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP44-IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1,5-2,5
starrer Leiter (mm²):	1,5-4
Phasenwender:	NEIN

Ref: 02351

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.13 x 0.104 x 0.19
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,508
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,559

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044023519
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001324

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/02351.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/02351.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/02351.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/