Ref: 02655

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Kupplungsstecker 3P+E 200/250V 125A 9H. Mit pilotkontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	125
Spannung (V):	200/250
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+E
Uhrzeitstellung:	9
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	16-50
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 02655

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	2
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.16 x 0.255 x 0.325
Nettogewicht je Einheit (kg):	1,259
Bruttogewicht je Einheit (kg):	1,385

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044026558
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC000140

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/02655.stp
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/