Ref: 02874P

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Wandsteckdose. 2P+E. 200/250V 125A 6H. Mit pilotkontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bemessungsstrom (A):	125
Spannung (V):	200/250
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P+E
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	16-50
starrer Leiter (mm²):	16-70
Anschlusswinkel:	Gewinkelt
Phasenwender:	NEIN

Ref: 02874P

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.11 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	2,019
Bruttogewicht je Einheit (kg):	2,221

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044028774
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001321

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/02874P.stp
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/