Ref: 03622

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Wandstecker 3P+E 380/415V 16A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	380/415
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+E
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-2,5
starrer Leiter (mm²):	1-4
Anschlusswinkel:	Gewinkelt
Phasenwender:	NEIN

Ref: 03622

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	5
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.16 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,223
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,245

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044036229
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001319

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03622.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/03622.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/03622.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/