Ref: 03701

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Kupplung 2P+E 380/415V 16A 9H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	380/415
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P+E
Uhrzeitstellung:	9
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-2,5
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 03701

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	6
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.167 x 1 x 0.005
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,183
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,202

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044233970
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03701.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/03701.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/03701.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/