Ref: 03873

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Wandsteckdose 3P+N+E 200/346 240/415V 63A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bemessungsstrom (A):	63
Spannung (V):	200/346-240/415
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+N+E
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	6-16
starrer Leiter (mm²):	6-25
Anschlusswinkel:	Gewinkelt
Phasenwender:	NEIN

Ref: 03873

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.13 x 0.19 x 0.23
Nettogewicht je Einheit (kg):	1,003
Bruttogewicht je Einheit (kg):	1,103

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044038735
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001321

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03873.stp
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/