**Ref: 05201**

# Serie IP44 Niederspannung

## IP44 Niederspannung

IP44 Kupplung 2P+E 480/500V 16A 7H



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Elektrischer Anschluss |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Mobil |
| **Bemessungsstrom (A):** | 16 |
| **Spannung (V):** | 480/500 |
| **Frequenz (Hz):** | 50/60 |
| **Polzahl:** | 2P+E |
| **Uhrzeitstellung:** | 7 |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP44 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 960 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 125 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **flexibler Leiter (mm²):** | 1-2,5 |
| **Anschlusswinkel:** | Gerade |
| **Phasenwender:** | NEIN |

## Ref: 05201

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Material der Kunststoffteile:** | PA6 (Polyamid 6) |
| **Kontaktmaterial:** | Kupfer-Zink-Legierung |
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten |
| **Einzelverpackungsart:** | Ohne gitterbox |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 12 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.021 x 0.23 x 0.135 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 0,147 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 0,162 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044052014 |
| **Zolltarifnummer:** | 85366990 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC001320 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/05201.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/05201.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/05201.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |