Ref: 05625

Serie IP67 Nierderspannung

IP67 Niederspannung

IP66-IP67 Wandstecker 3P+E 480/500V 32A 7H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bemessungsstrom (A):	32
Spannung (V):	480/500
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+E
Uhrzeitstellung:	7
Farbe:	Schwarz

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	2,5-6
starrer Leiter (mm²):	2,5-10
Anschlusswinkel:	Gewinkelt
Phasenwender:	NEIN

Ref: 05625

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.032 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,58
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,638

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044056258
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001319

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/05625.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/05625.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/05625.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/