Ref: 07322

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Niederspannung

IP44 Wandsteckdose 3P+E >50V (301-500HZ) 16A 2H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	>50
Frequenz (Hz):	301/500
Polzahl:	3P+E
Uhrzeitstellung:	2
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-2,5
starrer Leiter (mm²):	1-4
Anschlusswinkel:	Gewinkelt
Phasenwender:	NEIN

Ref: 07322

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	10
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.022 x 0.12 x 0.31
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,233
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,256

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044230597
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001321

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/