Ref: 08401

Serie IP44-IP67 Kleinspannung

IP44-IP67 Kleinspannung

IP44 Kupplungsstecker kleinspannung 2P 24/42V (100/200HZ) 16A 4H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	16
Spannung (V):	24/42
Frequenz (Hz):	100/200
Polzahl:	2P
Uhrzeitstellung:	4
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-10
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 08401

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	10
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.013 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,166
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,183

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044084015
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC000140

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/08401.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/08401.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/