Ref: 08508

Serie Kupplungs-phasenwender

IP44-IP67 Kupplungs-Phasenwender

IP67 Phasenwender 3P+N+E 200/346 240/415V 32A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Mobil
Bemessungsstrom (A):	32
Spannung (V):	200/346-240/415
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	3P+N+E
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	2,5-6
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	Ja

Ref: 08508

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.16 x 0.255 x 0.325
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,475
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,523

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044085081
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC000140

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/08508.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/08508.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/08508.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/