**Ref: 09114**

# Serie IP44-IP67 Kleinspannung

## IP44-IP67 Kleinspannung

IP44 Anbaustecker gerade kleinspannung 2P 42V (50/60HZ) 32A 12H



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Elektrischer Anschluss |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | UP (Unterputz) |
| **Bemessungsstrom (A):** | 32 |
| **Spannung (V):** | 42 |
| **Frequenz (Hz):** | 50/60 |
| **Polzahl:** | 2P |
| **Uhrzeitstellung:** | 12 |
| **Farbe:** | Weiß |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP44 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 960 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 125 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **flexibler Leiter (mm²):** | 4-10 |
| **starrer Leiter (mm²):** | 4-10 |
| **Anschlusswinkel:** | Gerade |
| **Phasenwender:** | NEIN |

## Ref: 09114

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Material der Kunststoffteile:** | PA6 (Polyamid 6) |
| **Kontaktmaterial:** | Kupfer-Zink-Legierung |
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit |
| **Einzelverpackungsart:** | Ohne gitterbox |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 10 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.013 x 0.185 x 0.285 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 0,007 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 0,008 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044091143 |
| **Zolltarifnummer:** | 85366990 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC001319 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |