Ref: 09314

Serie IP44-IP67 Kleinspannung

IP44-IP67 Kleinspannung

IP44 Anbausteckdose gerade kleinspannung 2P 42V (50/60HZ) 32A 12H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	UP (Unterputz)
Bemessungsstrom (A):	32
Spannung (V):	42
Frequenz (Hz):	50/60
Polzahl:	2P
Uhrzeitstellung:	12
Farbe:	Weiß

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
Kugeldruckprüfung (ºC):	125

Zusätzliche Merkmale

flexibler Leiter (mm²):	1-10
starrer Leiter (mm²):	1,5-10
Anschlusswinkel:	Gerade
Phasenwender:	NEIN

Ref: 09314

Materialien

Material der Kunststoffteile:	PA6 (Polyamid 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
halogenfreie Materialien:	Ja

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	10
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.013 x 0.185 x 0.285
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,012
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,013

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044093147
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 9.0-Code:	EC001317

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/09314.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/09314.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/09314.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/