Ref: 1724GM/RR

Serie Pryma

IP67 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

IP67 Steckdosengehäuse. 2x13 (26) mod. mit Neutralleiter- und Erdungsschienen



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	26
Reihenanzahl:	2x13

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	505 x 297 x 180

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN

Ref: 1724GM/RR

UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	2
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	Ja
Neutral- und Schutzleiterquerschnitt (mm²):	1x(10-25)+1x(4-10)+8x(2,5-6)
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Ref: 1724GM/RR

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

max. zulässiger Strom (A): 63

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
31,1	38,8	46,6	54,4	62,1

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Das Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann
Bei den Ausführungen mit 9 Modulen werden die Schienen am Unterteil montiert geliefert. Bei den Ausführungen mit 13 und 26 Modulen werden Schiene, Halterungen und Schrauben unmontiert in einem Beutel geliefert
Zubehörbeutel:
11x23 Kunststoffschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Hermetische Verschlüsse (nur für Art-Nr 1712GM und 1724GM)

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 2

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.513 x 0.301 x 0.204

Nettogewicht je Einheit (kg): 3,088

Bruttogewicht je Einheit (kg): 3,397

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044104027

Zolltarifnummer: 85381000

Ref: 1724GM/RR

ETIM 9.0-Code:	EC000379

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/1724GMRR.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/1724GMRR.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/1724GMRR.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92813