**Ref: 178M**

# Serie Pryma

## IP67 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

IP67 Steckdosengehäuse 1x9 Module. Transparente Abdeckung



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | ABS |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 9 |
| **Reihenanzahl:** | 1x9 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP67 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 650 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 70 |
| **Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):** | +80 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 370 x 222 x 132 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Sichttür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |

## Ref: 178M

| | |
|---|---|
| **UV-Schutz:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Plombierbar:** | Ja |
| **Anreihbar:** | NEIN |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Rahmenmaterial:** | ABS |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Grundfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Rahmenfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Türfarbe:** | Getönt |

## Ref: 178M

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 16,9 | 21,1 | 25,4 | 29,6 | 33,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Verpackung

**Lieferumfang:** Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Das Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann
Bei den Ausführungen mit 9 Modulen werden die Schienen am Unterteil montiert geliefert. Bei den Ausführungen mit 13 und 26 Modulen werden Schiene, Halterungen und Schrauben unmontiert in einem Beutel geliefert
**Zubehörbeutel:**
11x23 Kunststoffschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Hermetische Verschlüsse (nur für Art-Nr 1712GM und 1724GM)

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 5

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.385 x 0.225 x 0.157

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 1,347

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 1,482

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044101002

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000379

## Ref: 178M

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/178M.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/178M.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/178M.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92813 |