Ref: 40270

Serie Star Complet

IP54-IP44 Steckdosenkombinationen

IP54 1x6 mod. Steckdosenkombinationen mit steckdosen



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Bauwesen
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Gehäusemontage:	CSN6PT
Kapazität/Anzahl der Module:	06
Reihenanzahl:	1x6

Komponenten:

Nº	Beschreibung	IP	Pole	Stromstärke (A)	Spannung (V)
1	Anbausteckdose schräg	44	3P+N+T	32	400
2	Schuko-Steckdosen	54	2P+TT	16	230

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit des Gehäuses (°C):	650
Kugeldruckprüfung am Gehäuse (ºC):	70
Kugeldruckprüfung an Steckdosen (ºC):	125
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	436 x 142 x 180
Kabeleinführung oben (mm):	2xM20-1xM40

Ref: 40270

Kabeleinführung unten (mm):	2xM20-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB25x25

Zusätzliche Merkmale

Not-Aus-Taster:	NEIN
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
inklusive DIN-Schiene:	Ja

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Acetalharz (Polyacetal, POM)
Farbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: 40270

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Sie werden gemäß den Spezifikationen der jeweiligen Referenz vollständig montiert geliefert, mit Schrumpffolie geschützt und je nach Anzahl der bestellten Einheiten in Mehrfach-Kartonverpackungen verpackt Mit Konformitätsbescheinigung, Beschreibung, Anzahl der Steckdosen und Schutzgeräte sowie dem entsprechenden einpoligen Schaltplan
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.455 x 0.155 x 0.225
Nettogewicht je Einheit (kg):	2,07
Bruttogewicht je Einheit (kg):	2,277

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044120294
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM 9.0-Code:	EC000379

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/