Ref: 40EMP120-168PO

Serie Atlantic UP

IP40 unterputz Stahlblech-Schaltschränke // (48-192 Module)

IP40 Up-schaltschränke un. Volltür 120-168 Mod.



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Großanlagen)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	UP (Unterputz)
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1197 x 737 x 120
Kapazität/Anzahl der Module:	120-168

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1197 x 737 x 120
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	1120 x 660 x 100
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1050 x 0 x 0

Ref: 40EMP120-168PO

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	120-168
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	2x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten

Materialien

Gehäuse-/Basismaterial:	Galvanisierter Stahl
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	kaltgewalztes Stahlblech
Rahmenmaterial:	kaltgewalztes Stahlblech
Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	1

Ref: 40EMP120-168PO

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg): 50

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 125 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
157,5	196,9	236,3	275,7	315,1

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208,IEC 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:

UnterputzSchränke IP40
Die Lieferung erfolgt in Einzelverpackung mit folgendem Inhalt: Schrank mit montierter Tür und montierten Schlössern sowie Zubehörbeutel (Isolierstopfen für Reversibilität der Türen, Halterungen für die Wandmontage (für AufputzSchränke), Leiste für die Schienenmontage und Schlüssel)

Abdeckungen und DIN-Schienen
Als Kit erhältlich: Abdeckungen + DIN-Schienen
Separat erhältliche Komponenten: Modulare oder geschlossene Blenden einerseits und DIN-Schienen sowie Montagehalterungen für Aufputz-Schränke (48013) oder Unterputz-Schränke (48014) andererseits

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.26 x 0.8 x 0.15

Nettogewicht je Einheit (kg): 29,891

Bruttogewicht je Einheit (kg): 32,88

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044280714

Ref: 40EMP120-168PO

Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000058

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40EMP120-168PO.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40EMP120-168PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40EMP120-168PO.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/