Ref: 40ENL120-168

Serie Atlantic Modulare

IP30-IP40 anreihbare Aufputz Stahlblech-Schaltschränke // (48-192 Module)

Anreihbarer Aufputz-Verteilerschrank IP40. Ohne Tür (120-168 Mod.)



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Großanlagen)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1110 x 670 x 212
Kapazität/Anzahl der Module:	120-168
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP30
Schlagfestigkeit:	IK07

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1110 x 670 x 212
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	440 x 106
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1050 x 0 x 0

Ref: 40ENL120-168

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	120-168
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Ohne Tür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	2x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2

Ref: 40ENL120-168

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg): 50

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
183,0	228,7	274,5	320,2	366,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:

Aufputz-Anreihschränke IP30-IP40
Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Seitenwänden, oberer und unterer Abdeckung, Kabeldurchführungs-Abdeckung und Zubehörbeutel (Isolierstopfen für Reversibilität der Türen, Halterungen für die Wandmontage, Verstärkungsknöpfe, Zangen für die Masseverbindung und Leiste für die Schienenmontage)
Die Türen, sofern bestellt, werden separat mit zwei montierten Schlössern und Zubehörbeutel geliefert (Scharnierund Verschlusselemente, Befestigungsschrauben, Verriegelungsbolzen und Schlüssel)

Abdeckungen und DIN-Schienen
Als Kit erhältlich: Abdeckungen + DIN-Schienen
Separat erhältliche Komponenten: Modulare oder geschlossene Blenden einerseits und DIN-Schienen sowie Montagehalterungen für Aufputz-Schränke (48013) oder Unterputz-Schränke (48014) andererseits

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.075 x 0.705 x 0.089

Nettogewicht je Einheit (kg): 21,701

Bruttogewicht je Einheit (kg): 23,872

Ref: 40ENL120-168

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044280783
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000058

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40ENL120-168.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40ENL120-168.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40ENL120-168.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92853