Ref: 40ENL216-288PO/300

Serie Atlantic Plus Modulare

IP40 anreihbare Stahlblech-Schaltschränke // (192-288 Module)

Anreihbarer Aufputz-Verteilerschrank IP40. Volltür 216-288 Mod. Tiefe 300



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Großanlagen)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2110 x 730 x 300
Kapazität/Anzahl der Module:	216-288
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2110 x 730 x 300
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	500 x 80
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1900 x 0 x 0

Ref: 40ENL216-288PO/300

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	216-288
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Griff mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, grau (RAL 7016)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	1,2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2
Seitenstärke (mm):	1,2

Ref: 40ENL216-288PO/300

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg): 85

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
396,3	495,3	594,4	693,5	792,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt in nicht montiertem Zustand in Einzelverpackung mit folgendem Inhalt:
Gehäuse
Seitenwände
Obere und untere Abdeckung
KabeldurchführungsAbdeckung
Rahmen
Sockel
Tür
Zubehörbeutel: Hebeund, befestigungsbausatz, scharniere, blenden, kabeldurchführungen, schraubensatz und schlüssel

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 2.04 x 0.745 x 0.118

Nettogewicht je Einheit (kg): 71,539

Bruttogewicht je Einheit (kg): 78,693

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044421193

Ref: 40ENL216-288PO/300

Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000058

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/40ENL216-288PO300.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/40ENL216-288PO300.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/40ENL216-288PO300.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92961