Ref: 41045

Serie Light Complet

IP44-IP54 Abzweigdosenmit Steckdosen

Wasserdichte EL161 glatte seitenwände mit steckdosen



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Bauwesen
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Gehäusemontage: EL161

Komponenten:

Nº	Beschreibung	IP	Pole	Stromstärke (A)	Spannung (V)
1	Anbausteckdose schräg	44	3P+N+T	16	400
1	Schuko-Steckdose	54	2P+TT	16	230

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	121 x 166 x 136

Zusätzliche Merkmale

Not-Aus-Taster:	NEIN
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar

Ref: 41045

wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Farbe:	Grau RAL 7035

Elektrische Eigenschaften

Spannung (V):	230/400
Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: 41045

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60670-22

Verpackung

Lieferumfang:	Sie werden gemäß den Spezifikationen der jeweiligen Referenz vollständig montiert geliefert, mit Schrumpffolie geschützt und je nach Anzahl der bestellten Einheiten in Mehrfach-Kartonverpackungen verpackt Mit Konformitätsbescheinigung, Beschreibung, Anzahl der Steckdosen und Schutzgeräte sowie dem entsprechenden einpoligen Schaltplan
Einzelverpackungsart:	Schrumpffolie
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.386 x 0.388 x 0.586
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,558
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,614

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044410456
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM 9.0-Code:	EC000379

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/