Ref: 45004

Serie Verdi

IP40-IP55 Aufputzgehäuse und -Schalter

IP55 Schaltergehäuse 4 module



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	4

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	85 x 142 x 63

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Plombierbar:	NEIN

Ref: 45004

Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Farbe:	Grau RAL 7035

Ref: 45004

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Lieferumfang:	Cofrets: Einzeln eingeschweißt und in Mehrfach-Kartonverpackung gemäß den Mindestverpackungseinheiten geliefert Geräte: Einzeln geliefert
Einzelverpackungsart:	Schrumpffolie
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	20
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.085 x 0.142 x 0.063
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,161
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,177

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044450049
Zolltarifnummer:	85369001
ETIM 9.0-Code:	EC000712

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/