**Ref: 55AUX240PT/300**

# Serie Atlantic Plus + Zusatzmodule

## IP55 kompakte Stahlblech-Schaltschränke + Zusatzmodule // (192-288 Module)

Verteilerschrank + Hilfsmodul IP55. Transparente Tür 192-240 Mod. Tiefe 300



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Tertiärsektor (Großanlagen) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 1810 x 1130 x 300 |
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 192-240 |
| **Werkstoffgüte:** | kaltgewalztes Stahlblech |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP55 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK09 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 1810 x 1130 x 300 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 1600 x 0 x 0 |

## Ref: 55AUX240PT/300

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 192-240 |
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Doppelte Sichttür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 2 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Weiß RAL 9003 |
| **Oberfläche:** | Mit Polyester-Strukturlack lackiert |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,2 |
| **Türstärke (mm):** | 4 |
| **Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):** | 1,2 |
| **Seitenstärke (mm):** | 1,2 |

## Ref: 55AUX240PT/300

### Maximale Belastungen

**Max. Gesamtlast (kg):** 70

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Bemessungsstrom (A):** Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs)

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 474,7 | 593,4 | 712,0 | 830,7 | 949,4 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Verpackung

**Lieferumfang:** Die Lieferung erfolgt montiert in Einzelverpackung mit folgendem Inhalt:
Schrank
Tür
Rahmen
Sockel
Zubehörbeutel: Hebeund befestigungsbausatz, blenden, kabeldurchführungen, schraubensatz und schlüssel

**Einzelverpackungsart:** Palette

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 1.928 x 1.2 x 0.8

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 111,388

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 122,527

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044530123

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000058

### Downloads (Links)

**Produktzeichnung DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55AUX240PT300.dxf

**Produktzeichnung (PDF):** https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55AUX240PT300.pdf

## Ref: 55AUX240PT/300

**Montageanleitung:** https://assemblysteps.org/qr/91209