Ref: 55SUP192-240PT/300

Serie Atlantic Plus Kompakte

IP55 kompakte Stahlblech-Schaltschränke // (192-288 Module)

Kompakter Aufputz-Verteilerschrank IP55. Transparente Tür 192-240 Mod. Tiefe 300



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Großanlagen)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1810 x 730 x 300
Kapazität/Anzahl der Module:	192-240
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1810 x 730 x 300
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1600 x 0 x 0
Sichtfläche der Glastür - HxB (mm):	1510 x 500

Ref: 55SUP192-240PT/300

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	192-240
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einfache Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Griff mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, grau (RAL 7016)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	4
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2
Seitenstärke (mm):	1,2

Ref: 55SUP192-240PT/300

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg): 70

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
344,7	430,9	517,1	603,3	689,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt montiert in Einzelverpackung mit folgendem Inhalt:
Schrank
Tür
Rahmen
Sockel
Zubehörbeutel: Hebeund befestigungsbausatz, blenden, kabeldurchführungen, schraubensatz und schlüssel

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.85 x 0.745 x 0.275

Nettogewicht je Einheit (kg): 65,647

Bruttogewicht je Einheit (kg): 72,212

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044143811

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000058

Ref: 55SUP192-240PT/300

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55SUP192-240PT300.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55SUP192-240PT300.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92962