**Ref: ATX303015/INX**

# Serie Argenta Atex-Inox

## IP66 ATEX Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 ATEX Edelstahl AISI 304L 300x300x150. Volltür mit Platte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Wandmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 300 x 300 x 150 |
| **Werkstoffgüte:** | Edelstahl AISI 304 |
| **Explosionsgefährdeter Bereich (EX) - Gase:** | 1, 2 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 300 x 300 x 150 |
| **Montageplattenabmessungen - HxB (mm):** | 270 x 250 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 250 x 250 x 129 |

## Ref: ATX303015/INX

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Einzeltür, Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | 5-mm-Doppelbart |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Glatt |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 2 |
| **Anz. Schl.:** | 1x1P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verschlusseinsatz und Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L, Zunge aus Stahl. |
| **Plattenmaterial:** | Galvanisierter Stahl |
| **Dichtungsmaterial:** | Silikon |
| **Oberfläche:** | Satiniert mit Scotch 320 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,2 |
| **Türstärke (mm):** | 1,2 |
| **Plattenstärke (mm):** | 2 |

## Ref: ATX303015/INX

### Maximale Belastungen

| | |
|---|---|
| **Max. Gesamtlast (kg):** | 150 |
| **Max. Türbelastung (kg):** | 25 |
| **Max. Belastung der Montageplatte (kg):** | 125 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 29,7 | 37,1 | 44,6 | 52,0 | 59,4 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/34/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31 |

### Verpackung

**Lieferumfang:**

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
**Montageplatte:**
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite  800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite ? 800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit Höhe > 700 mm werden montiert geliefert
**Zubehörbeutel:**
Erdungsset aus Mutter, Unterlegscheibe und ErdungssymbolAufkleber
Gummi-Abstandshalter für die Montageplatte und Muttern
Schlüssel
4 Wandhalterungen

| | |
|---|---|
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.32 x 0.315 x 0.17 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 5,521 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 6,073 |

### Kodierung

## Ref: ATX303015/INX

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044088921 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC002503 |

## Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92919_1QR |