Ref: ATX403020/INX-316

Serie Argenta Atex-Inox

IP66 ATEX Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 ATEX Edelstahl AISI 316L 400x300x200. Volltür mit Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 300 x 200
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 316
Explosionsgefährdeter Bereich (EX) - Gase:	1, 2

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK08

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 300 x 200
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	370 x 250
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	350 x 250 x 179

Ref: ATX403020/INX-316

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	2
Anz. Schl.:	1x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	1

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz und Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L, Zunge aus Stahl.
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Silikon
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	1,2
Plattenstärke (mm):	2

Ref: ATX403020/INX-316

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	175
Max. Türbelastung (kg):	25
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	150

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
43,6	54,5	65,3	76,2	87,1

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/34/EU
Normen:	UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Verpackung

Lieferumfang:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
Montageplatte:
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite ? 800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit Höhe > 700 mm werden montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Erdungsset aus Mutter, Unterlegscheibe und ErdungssymbolAufkleber
Gummi-Abstandshalter für die Montageplatte und Muttern
Schlüssel
4 Wandhalterungen

Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.42 x 0.315 x 0.22
Nettogewicht je Einheit (kg):	7,416
Bruttogewicht je Einheit (kg):	8,158

Kodierung

Ref: ATX403020/INX-316

GTIN-13-Code:	8431044089072
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002503

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92919_1QR