Ref: ATX705025/INX

Serie Argenta Atex-Inox

IP66 ATEX Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 ATEX Edelstahl AISI 304L 700x500x250. Volltür mit Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	700 x 500 x 250
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 304
Explosionsgefährdeter Bereich (EX) - Gase:	1, 2

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	700 x 500 x 250
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	670 x 450
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	650 x 450 x 229

Ref: ATX705025/INX

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	2
Anz. Schl.:	2x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	2

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz und Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L, Zunge aus Stahl.
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Silikon
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	1,5
Plattenstärke (mm):	2

Ref: ATX705025/INX

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	275
Max. Türbelastung (kg):	25
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	250

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
107,8	134,8	161,7	188,7	215,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/34/EU
Normen:	UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Verpackung

Lieferumfang:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
Montageplatte:
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit Höhe ? 700 mm und Breite ? 800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit Höhe > 700 mm werden montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Erdungsset aus Mutter, Unterlegscheibe und ErdungssymbolAufkleber
Gummi-Abstandshalter für die Montageplatte und Muttern
Schlüssel
4 Wandhalterungen

Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.72 x 0.515 x 0.27
Nettogewicht je Einheit (kg):	22,574
Bruttogewicht je Einheit (kg):	24,832

Kodierung

Ref: ATX705025/INX

GTIN-13-Code:	8431044089003
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002503

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92919_1QR