Ref: ATX806030

Serie Argenta Atex

IP66 ATEX Stahlblech-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 ATEX Stahlblech 800x600x300. Volltür mit Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	800 x 600 x 300
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech
Explosionsgefährdeter Bereich (EX) - Gase:	1, 2

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	800 x 600 x 300
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	770 x 550
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	750 x 550 x 279

Ref: ATX806030

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	3
Anz. Schl.:	2x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	2

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz und Gehäuse aus Zamak, Zunge aus Stahl
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Mit Epoxid-Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	1,5
Plattenstärke (mm):	2

Ref: ATX806030

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	325
Max. Türbelastung (kg):	25
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	300

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
149,2	186,5	223,7	261,0	298,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/34/EU
Normen:	UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel **Montageplatte:** Gehäuse mit Höhe ≤700 mm und Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert Gehäuse mit Höhe ≤700 mm und Breite ≥800 mm werden montiert geliefert Gehäuse mit Höhe >700 mm werden montiert geliefert **Zubehörbeutel:** Erdungsset aus Mutter, Unterlegscheibe und ErdungssymbolAufkleber Gummi-Abstandshalter für die Montageplatte und Muttern Schlüssel 4 Wandhalterungen
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.82 x 0.615 x 0.32
Nettogewicht je Einheit (kg):	32,152
Bruttogewicht je Einheit (kg):	35,367

Kodierung

Ref: ATX806030

GTIN-13-Code:	8431044086057
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002503

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ATX806030.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ATX806030.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ATX806030.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92919_QR