Ref: BIG2006040PO/INX

Serie Argenta Plus BIG-INOX

IP65 kompakte Edelstahl-Standschränke

Standschrank BIG INX IP65 2000x600x400. Volltür mit Montageplatte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2000 x 600 x 400
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP65
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2000 x 600 x 400
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	300 x 200
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1910 x 510 x 357

Ref: BIG2006040PO/INX

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	Ja
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Cierre BIG-INOX
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	2
Plattenstärke (mm):	3
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	2

Ref: BIG2006040PO/INX

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
380,2	475,2	570,2	665,3	760,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Verstärkte Palettierung mit Eckschutzelementen aus doppelwandigem Kraftkarton
Vorderund Rückseite mit Schutzfolie und hochtransparenter Schrumpffolie Doppelter QR-Code für Informationen
Die Montageplatte wird montiert geliefert
Schlüssel aus Zamak für 5-mm-Doppelbartverschluss

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 2.12 x 0.7 x 0.55

Nettogewicht je Einheit (kg): 107,849

Bruttogewicht je Einheit (kg): 118,634

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044216584

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG2006040POINX.stp

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG2006040POINX.dxf

Ref: BIG2006040PO/INX

Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG2006040POINX.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG2006040POINX.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92871