**Ref: BIG2008050PO/INX**

# Serie Argenta Plus BIG-INOX

## IP65 kompakte Edelstahl-Standschränke

Standschrank BIG INX IP65 2000x800x500. Volltür mit Montageplatte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Bodenstehend / Standmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 2000 x 800 x 500 |
| **Werkstoffgüte:** | Edelstahl AISI 304 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP65 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 2000 x 800 x 500 |
| **Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):** | 500 x 300 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 1910 x 710 x 457 |

## Ref: BIG2008050PO/INX

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Einzeltür, Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Glatt |
| **Verstellbare Platte:** | Ja |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 4 |
| **Anz. Schl.:** | 1x4P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Cierre BIG-INOX |
| **Plattenmaterial:** | Galvanisierter Stahl |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Oberfläche:** | Satiniert mit Scotch 320 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,5 |
| **Türstärke (mm):** | 2 |
| **Plattenstärke (mm):** | 3 |
| **Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):** | 2 |

## Ref: BIG2008050PO/INX

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Bemessungsstrom (A):** Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs)

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 506,0 | 632,5 | 759,0 | 885,5 | 1012,0 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Verpackung

**Lieferumfang:** Verstärkte Palettierung mit Eckschutzelementen aus doppelwandigem Kraftkarton
Vorderund Rückseite mit Schutzfolie und hochtransparenter Schrumpffolie Doppelter QR-Code für Informationen
Die Montageplatte wird montiert geliefert
Schlüssel aus Zamak für 5-mm-Doppelbartverschluss

**Einzelverpackungsart:** Palette

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 2.12 x 0.85 x 0.55

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 133,5

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 146,85

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044216706

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000261

### Downloads (Links)

**Produktzeichnung STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG2008050POINX.stp

**Produktzeichnung DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG2008050POINX.dxf

## Ref: BIG2008050PO/INX

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG2008050POINX.pdf |
| **Produktzeichnung EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG2008050POINX.edz |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |