Ref: BT4

Serie Kleine Verteilerkästen

Kleine Verteilerkästen

IP40 Klemmengehäuse. 4 mod. Plombierbar



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	04
Reihenanzahl:	1x4

Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	130 x 85 x 64

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Ohne Abdeckung
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Plombierbar:	NEIN

Ref: BT4

Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Grundfarbe:	Weiß RAL 9003
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003

Ref: BT4

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
2,7	3,3	4,0	4,7	5,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in individueller Verpackung Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert

Einzelverpackungsart: Schrumpffolie

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 24

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.007 x 0.31 x 0.42

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,099

Bruttogewicht je Einheit (kg): 0,108

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044241500

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000214

Downloads (Links)

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/