Ref: CDN6PT

Serie Ecology

IP65 Verteilergehäuse

IP65 Endverteiler-gehäuse ABS 1x6 Module. Transparente Tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Erneuerbare Energien
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	6
Reihenanzahl:	1x6

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	231 x 202 x 113
Kabeleinführung oben (mm):	2xM25-1xM40
Kabeleinführung unten (mm):	2xM25-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB 25/25

Zusätzliche Merkmale

Ref: CDN6PT

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Acetalharz (Polyacetal, POM)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Ref: CDN6PT

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
10,1	12,6	15,1	17,7	20,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Symmetrische Schiene TH 35 × 7,5 bei Gehäusen mit einer Modulreihe und Kompaktrahmen bei Gehäusen mit zwei oder mehr Modulreihen Bei allen Ausführungen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Verschlussschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modul-Beschriftungsstreifen

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 6

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.236 x 0.212 x 0.131

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,88

Bruttogewicht je Einheit (kg): 0,968

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044129174

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000214

Ref: CDN6PT

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CDN6PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CDN6PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CDN6PT.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92809