**Ref: CDP6PT**

# Serie Ecology

## IP65 Verteilergehäuse

IP65 Endverteiler-gehäuse PC 1x6 Module. Transparente Tür



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Erneuerbare Energien |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | Polycarbonat (PC) |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 6 |
| **Reihenanzahl:** | 1x6 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP65 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 850 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 70 |
| **Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):** | +80 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 231 x 202 x 113 |
| **Kabeleinführung oben (mm):** | 2xM25-1xM40 |
| **Kabeleinführung unten (mm):** | 2xM25-1xM40 |
| **Rückseitiges Langloch:** | 2xOB 25/25 |

## Zusätzliche Merkmale

## Ref: CDP6PT

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Sichttür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **UV-Schutz:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Druckverschluss ohne Schlüssel |
| **Anz. Schl.:** | 1 |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör |
| **Plombierbar:** | Ja |
| **Anreihbar:** | Ja |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | Polycarbonat (PC) |
| **Rahmenmaterial:** | Polycarbonat (PC) |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Verschlussmaterial:** | Acetalharz (Polyacetal, POM) |
| **Grundfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Rahmenfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Türfarbe:** | Getönt |

## Ref: CDP6PT

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,7 | 20,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelverpackung Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Symmetrische Schiene TH 35 × 7,5 bei Gehäusen mit einer Modulreihe und Kompaktrahmen bei Gehäusen mit zwei oder mehr Modulreihen Bei allen Ausführungen montiert geliefert
**Zubehörbeutel:**
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Verschlussschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modul-Beschriftungsstreifen

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 6

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.236 x 0.212 x 0.131

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 0,946

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 1,04

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044129259

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000214

## Ref: CDP6PT

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CDP6PT.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CDP6PT.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92809 |