**Ref: CSN24PT**

# Serie Star

## IP65 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

IP65 Steckdosengehäuse 2x12 (24) Module. Transparente Abdeckung



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | ABS |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 24 |
| **Reihenanzahl:** | 2x12 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP65 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 650 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 70 |
| **Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):** | +80 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 688 x 310 x 148 |
| **Kabeleinführung oben (mm):** | 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Kabeleinführung unten (mm):** | 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Rückseitiges Langloch:** | 4xOB 25/32/25 |

## Zusätzliche Merkmale

## Ref: CSN24PT

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Sichttür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **UV-Schutz:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Druckverschluss ohne Schlüssel |
| **Anz. Schl.:** | 2 |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör |
| **Plombierbar:** | Ja |
| **Anreihbar:** | Ja |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Rahmenmaterial:** | ABS |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Verschlussmaterial:** | Acetalharz (Polyacetal, POM) |
| **Grundfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Rahmenfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Türfarbe:** | Getönt |

## Ref: CSN24PT

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 37,1 | 46,4 | 55,7 | 65,0 | 74,3 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelkartonverpackung. Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Das Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann Die Schienen werden bei allen Ausführungen montiert geliefert
**Zubehörbeutel:**
Unterteil-/Rahmenschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Scharniere

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.7 x 0.322 x 0.169

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 3,214

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 3,535

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044100708

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000379

## Ref: CSN24PT

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSN24PT.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSN24PT.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSN24PT.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/93099 |