Ref: CSN9PT

Serie Star

IP65 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

IP65 Steckdosengehäuse 1x9 Module. Transparente Abdeckung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	9
Reihenanzahl:	1x9

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	436 x 210 x 137
Kabeleinführung oben (mm):	4xM20
Kabeleinführung unten (mm):	4xM20-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB25x25

Zusätzliche Merkmale

Ref: CSN9PT

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Acetalharz (Polyacetal, POM)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Ref: CSN9PT

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
19,3	24,1	29,0	33,8	38,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelkartonverpackung. Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Das Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann Die Schienen werden bei allen Ausführungen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Unterteil-/Rahmenschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Scharniere

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 5

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.446 x 0.218 x 0.153

Nettogewicht je Einheit (kg): 1,365

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,501

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044243542

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000379

Ref: CSN9PT

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSN9PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSN9PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSN9PT.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92926