Ref: CSNPLUS

Serie Star

IP65 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

IP65 Steckdosengehäuse Zusatzmodul. Transparente Abdeckung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	-
Reihenanzahl:	-

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	436 x 142 x 127
Kabeleinführung oben (mm):	2xM20-1xM40
Kabeleinführung unten (mm):	2xM20-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB25x25

Zusätzliche Merkmale

Ref: CSNPLUS

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Ref: CSNPLUS

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
14,6	18,3	21,9	25,6	29,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelkartonverpackung. Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündelt
Das Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann Die Schienen werden bei allen Ausführungen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Unterteil-/Rahmenschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Scharniere

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 6

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.446 x 0.153 x 0.15

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,928

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,021

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044243481

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000379

Ref: CSNPLUS

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSNPLUS.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSNPLUS.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSNPLUS.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92954