Ref: CT1843/PH

Serie Domos-K abzweigdosen

Abzweigdosen für Hohlwände

Abzweigdosen für Hohlwände 166x416x61



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Hohlwand
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (ºC):	850

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	185 x 436 x 65
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	166 x 416 x 61

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Verschraubte Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN

Ref: CT1843/PH

Ausgestattet mit:	Sonstige
Kabeleinführungsart:	Vorgestanzt
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Form:	Rechteckig

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polystyrol (PS)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Grundfarbe:	Weiß RAL 9003

Ref: CT1843/PH

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
9,7	12,2	14,6	17,0	19,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung mit: Abdeckung und Schraubenbeutel für die Montage in Hohlwänden
Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit

Einzelverpackungsart: Schrumpffolie

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 10

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.185 x 0.436 x 0.065

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,582

Bruttogewicht je Einheit (kg): 0,641

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044390390

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002601

Downloads (Links)

Produktzeichnung (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT1843PH.pdf

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/91452