**Ref: CT3252/PH**

# Serie Domos-K abzweigdosen

## Abzweigdosen für Hohlwände

Abzweigdosen für Hohlwände 310x504x70



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Haushalt |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Unterputz - Hohlwand |
| **Werkstoffgüte:** | Polystyrol (PS) |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 850 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 321 x 521 x 76 |
| **Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):** | 310 x 504 x 70 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Verschraubte Volltür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **UV-Schutz:** | NEIN |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Plombierbar:** | NEIN |
| **Anreihbar:** | NEIN |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | NEIN |

## Ref: CT3252/PH

| | |
|---|---|
| **Ausgestattet mit:** | Sonstige |
| **Kabeleinführungsart:** | Vorgestanzt |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Form:** | Rechteckig |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polystyrol (PS) |
| **Farbe:** | Weiß RAL 9003 |
| **Grundfarbe:** | Weiß RAL 9003 |

## Ref: CT3252/PH

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 19,3 | 24,2 | 29,0 | 33,8 | 38,7 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung mit: Abdeckung und Schraubenbeutel für die Montage in Hohlwänden
Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit

**Einzelverpackungsart:** Schrumpffolie

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 6

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.321 x 0.521 x 0.076

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 1,419

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 1,561

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044165257

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC002601

### Downloads (Links)

**Produktzeichnung STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CT3252PH.stp

**Produktzeichnung DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CT3252PH.dxf

**Produktzeichnung (PDF):** https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT3252PH.pdf

## Ref: CT3252/PH

**Montageanleitung:** https://assemblysteps.org/qr/91452