Ref: CT4040

Serie Domos abzweigdosen

Abzweigdosen für Massivwände

Unterputz-Abzweigdose für Massivwände 406x406x122



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Massivwand
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Technische Daten

Schutzart:	IP33
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	407 x 407 x 125
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	406 x 406 x 122

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Verschraubte Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	NEIN

Ref: CT4040

Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polystyrol (PS)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Grundfarbe:	Schwarz

Ref: CT4040

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
21,9	27,4	32,9	38,3	43,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Verpackung

Lieferumfang: Die Dosen werden einzeln eingeschweißt und in Mehrfach-Kartonverpackungen gemäß den Mindestverpackungseinheiten geliefert

Einzelverpackungsart: Schrumpffolie

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 2

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.407 x 0.407 x 0.125

Nettogewicht je Einheit (kg): 1,606

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,766

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044270203

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002601

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CT4040.stp

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CT4040.dxf

Produktzeichnung (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT4040.pdf

Ref: CT4040

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/91204