Ref: D88

Serie Domos schaltmechanismen

Schalterdosen für Massivwände

Gehäuse für schaltmechanismen 71x71x43



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Massivwand
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	71 x 71 x 43
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	71 x 71 x 43

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Ohne Abdeckung
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Art der Installation:	-
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Platte:	NEIN

Ref: D88

Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Farbe:	Schwarz

Ref: D88

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Lieferumfang: Die Dosen werden einzeln eingeschweißt und in Mehrfach-Kartonverpackungen gemäß den Mindestverpackungseinheiten geliefert
Die D88-Dosen werden auf Paletten geliefert Mindestbestellmenge: 7680 Stück pro Bestellung Ihr Lagersystem ermöglicht eine Platzersparnis von 20%

Einzelverpackungsart: Schrumpffolie

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 640

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.071 x 0.071 x 0.043

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,026

Bruttogewicht je Einheit (kg): 0,029

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044458502

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002601

Downloads (Links)

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/