Ref: DFF108PO

Serie Diamant

IP40 UP-Kleinverteiler aus Kunststoff

IP40 UP-Kleinverteiler 6x18 (108) Mod.



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Massivwand
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	108
Reihenanzahl:	6x18

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	532 x 817 x 105
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	497 x 789 x 72

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Einrastbar
wechselbarer Türanschlag:	Ja

Ref: DFF108PO

UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	2
Art der Installation:	Tür mit Druckverschluss
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polystyrol (PS)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003

Ref: DFF108PO

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
50,8	63,5	76,2	88,9	101,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in individueller Verpackung
Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente

Zubehörbeutel:
4x12 Bolzen
4x13 Bolzen
Kappen für 4x13 Bolzen
Hohle Wandbefestigungen
Verbindungsstücke (für Gehäuse mit 72-84-108 Modulen)
Abdeckung für weiße Module (6 Module)
Kennungsstreifen für Module
Montageanleitung

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.412 x 0.54 x 0.118

Nettogewicht je Einheit (kg): 5,755

Bruttogewicht je Einheit (kg): 6,33

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044385754

Zolltarifnummer: 85381000

Ref: DFF108PO

ETIM 9.0-Code:	EC000214

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/DFF108PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/DFF108PO.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92955