Ref: DFF72PO/PH

Serie Diamant

IP40 UP-Kleinverteiler aus Kunststoff

IP40 UP-Kleinverteiler Hohlwände 4x18 (72) Mod.



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Hohlwand
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	072
Reihenanzahl:	4x18

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	850
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	380 x 851 x 105
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	345 x 823 x 72

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Einrastbar
wechselbarer Türanschlag:	Ja

Ref: DFF72PO/PH

UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	2
Art der Installation:	Tür mit Druckverschluss
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polystyrol (PS)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003

Ref: DFF72PO/PH

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
38,5	48,1	57,7	67,3	77,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in individueller Verpackung
Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente

Zubehörbeutel:
4x12 Bolzen
4x13 Bolzen
Kappen für 4x13 Bolzen
Hohle Wandbefestigungen
Verbindungsstücke (für Gehäuse mit 72-84-108 Modulen)
Abdeckung für weiße Module (6 Module)
Kennungsstreifen für Module
Montageanleitung

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.388 x 0.428 x 0.105

Nettogewicht je Einheit (kg): 4,165

Bruttogewicht je Einheit (kg): 4,582

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044385792

Zolltarifnummer: 85381000

Ref: DFF72PO/PH

ETIM 9.0-Code:	EC000214

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/DFF72POPH.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/DFF72POPH.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92955