**Ref: ELA2020135/INX-316**

# Serie Tecno Inox

## IP66 Edelstahl-Klemmenkästen

Klemmenkasten IP66 AISI 316L 200x200x135. Glatt, Schraubdeckel



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 200 x 200 x 135 |
| **Werkstoffgüte:** | Edelstahl AISI 316 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 200 x 200 x 135 |
| **Mündung/Gehäuse - HxB (mm):** | 175 x 175 |

## Ref: ELA2020135/INX-316

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Verschraubte Volltür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Edelstahl AISI 304L |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Oberfläche:** | Satiniert mit Scotch 320 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,2 |
| **Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):** | 1,2 |

## Ref: ELA2020135/INX-316

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 15,7 | 19,6 | 23,5 | 27,4 | 31,3 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeuteln Gehäuse geschützt mit Schutzfolie oder Kunststoff-Beutel Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern Aufkleber mit Erdungssymbol

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.22 x 0.215 x 0.155

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 2,09

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 2,299

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044225685

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC002713

### Downloads (Links)

**Montageanleitung:** https://assemblysteps.org/qr/92894