Ref: ELA202090

Serie Tecno

IP66 Stahlblech-Klemmenkästen

Klemmenkasten IP66 Stahlblech 200x200x90. Glatte Seiten, Schraubdeckel



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	200 x 200 x 90
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	200 x 200 x 90
Mündung/Gehäuse - HxB (mm):	175 x 175

Ref: ELA202090

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Verschraubte Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Mit Schrauben
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl Montageplattenträger (seitlich):	2

Materialien

Verschlussmaterial:	Verzinkter Stahl.
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2

Ref: ELA202090

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
12,8	16,1	19,3	22,5	25,7

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel
Zubehörbeutel:
Schrauben mit Kappe zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse
Seitliche und mittlere Halterungen (mittlere Halterung nur bei Gehäusen mit 600 und 800 mm Höhe)
Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Schrauben (nur bei Modellen des Typs EXA inbegriffen)
Ø9 mm Dübel zur Wandbefestigung und Entwässerung

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.22 x 0.215 x 0.11

Nettogewicht je Einheit (kg): 2,007

Bruttogewicht je Einheit (kg): 2,207

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044016658

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002713

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ELA202090.dxf

Ref: ELA202090

Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ELA202090.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92894