Ref: ELAB2015135/INX

Serie Tecno Inox

IP66 Edelstahl-Klemmenkästen

Klemmenkasten IP66 AISI 304L mit Scharnieren 200x150x135. Glatt, Schraubdeckel



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	200 x 150 x 135
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	200 x 150 x 135
Mündung/Gehäuse - HxB (mm):	175 x 115

Ref: ELAB2015135/INX

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür, scharniert
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Scharniert
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Mit Schrauben
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Edelstahl AISI 304L
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2

Ref: ELAB2015135/INX

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
13,1	16,4	19,6	22,9	26,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeuteln Gehäuse geschützt mit Schutzfolie oder Kunststoff-Beutel Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern Aufkleber mit Erdungssymbol

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.22 x 0.165 x 0.155

Nettogewicht je Einheit (kg): 1,014

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,115

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044263236

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002713

Downloads (Links)

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/92894