Ref: ELATX4020135/INX-316

Serie Tecno Atex-Inox

IP66 ATEX Edelstahl-Klemmenkästen

Klemmenkasten IP66 ATEX Edelstahl AISI 316L 400x200x135. Glatt, Schraubdeckel



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 200 x 135
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 316
Explosionsgefährdeter Bereich (EX) - Gase:	1, 2

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 200 x 135
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	370 x 145
Mündung/Gehäuse - HxB (mm):	375 x 175

Ref: ELATX4020135/INX-316

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Verschraubte Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Mit Schrauben
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Edelstahl AISI 304L
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Silikon
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,2
Plattenstärke (mm):	2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2

Ref: ELATX4020135/INX-316

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
27,2	34,0	40,8	47,5	54,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/34/EU

Normen: UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeuteln
Gehäuse geschützt mit Schutzfolie oder Kunststoff-Beutel
Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert
Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse
Die Platte wird unmontiert geliefert
Trennstücke für Platte und M6-Muttern
4 Wandhaken
Aufkleber mit Erdungssymbol

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.42 x 0.22 x 0.165

Nettogewicht je Einheit (kg): 4,819

Bruttogewicht je Einheit (kg): 5,301

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044226033

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002713

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ELATX4020135INX-316.stp

Ref: ELATX4020135/INX-316

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ELATX4020135INX-316.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ELATX4020135INX-316.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92894_1QR